



# Teljesítménynyilatkozat

Száma: D300.1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **VIABLOKK D300**
2. Rendeltetésszerű felhasználás: Teherhordó és nem teherhordó falak, és válaszfalak.
3. Gyártó: Innoscitech Kft., 2030 Érd, Töröcsvári utca 71.  
Tel.: +3623560091  
E-mail: [info@innoscitech.hu](mailto:info@innoscitech.hu)
4. Gyártás helye: Innoscitech Kft. Pórusbeton gyártó üzeme, 4110 Biharkeresztes, Ipari Park hrsz. 0166/64.
5. AVCP-rendszer: 2+ rendszer
6. Harmonizált szabvány: EN 771-4:2011+A1:2015  
Bejelentett szerv: CEMKUT Kft., NB 1414/ H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.  
Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1414-CPR-T0411
7. Közölt teljesítmény

Alapvető jellemzők		Teljesítmény
Méreték	elemhossz	600 mm
	elemmagasság	200 mm
	elemvastagság	50-500 mm
Mérettűrések		TLMB
Közepes nyomószilárdság ( $\sigma$ )		$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
Alakállóság ( $\epsilon_{cs,ref}$ )		$\leq 0,15 \text{ mm/m}$
Tapadószilárdság ( $\sigma$ )		$0,3 \text{ N/mm}^2$ vékony rétegű falazóhabarccsal $0,15 \text{ N/mm}^2$ hőszigetelő falazóhabarccsal (EN 998-2 szerinti táblázatos érték)
Tűzvesélyesség		A1 Euroosztály
Vízfelvétel, (w)		NPD
Páradiffúziós ellenállási tényező, ( $\mu$ )		5/10 (EN 1745 szerinti táblázatos érték)
Tartósság		NPD
Bruttó száraztestsűrűség, közepes ( $\rho$ )		$\geq 300 \text{ kg/m}^3$
Forma és alak		Tömör profílozatlan, horony-ereszték rendszerrel és beépítést könnyítő hornyokkal
Megfogóhornyok üregeinek teljes térfogata (V), az elem térfogatszázalékában		0-5%
Hővezetési tényező $\lambda_{10}$ , száraz ( $\varphi = 50\%$ )		0,08 W/mK

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítménynek.  
A 305/2011/EU rendelet szerint teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent azonosított gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláírja: Simon Levente ügyvezető.

Biharkeresztes, 2023.11.01.

**INNOSCITECH KFT.**

2030 Érd, Töröcsvári u. 71

Cégjegyzékszám: 13-09-146511

Adószám: 23821489-2-13

-----  
7.  
Ügyvezető